



# MX-P3

Compact Visualizer  
for Video Conference.

MX-P3는 16배율 디지털 줌과 4K  
고화질 해상도를 지원하여 이미지  
및 문서를 생생하게 전달합니다.



## 심플하지만 강력한 퍼포먼스

Simple but Powerful Performance

ELMO MX-P3는 HDMI를 통한 4K 고화질 출력을 지원하며 16배율 디지털 줌을 통해 아주 작은 물체라도 세밀하게 관찰할 수 있도록 지원합니다. 작고 가벼운 디자인이지만 MX-P3는 강력한 퍼포먼스와 함께 녹화 및 촬영 등 다양한 기능을 지원합니다.



**뛰어난 연결성**  
HDMI, RGB 및 C-Type  
USB케이블을이용하여  
모니터와 프로젝트에 연결 가능



**압도적인 퍼포먼스**  
16배율 디지털 줌과  
4K급 고화질 출력 제공



**고 해상도 & 고 프레임**  
1300만 화소와 고 프레임  
지원으로 자연스럽게  
부드러운 움직임 구현



**콘텐츠 녹화기능**  
SD카드 혹은 ELMO  
소프트웨어를 통해  
직접 데이터 저장 가능



**간편한 조작법**  
직관적인 물리버튼을  
통해 다양한 기능제공



**휴대성 용이한 사이즈**  
휴대가 용이한 2.2cm  
얇은 사이즈와 460g의  
가벼운 무게

## 연결 방법



**HDMI or RGB**  
HDMI / RGB 출력단자를 통해  
다양한 스크린에 연결하여 이미지를  
공유하고 출력할 수 있습니다.



**USB**  
USB 출력단자를 통해 개인 PC와  
연결 할 수 있으며, 내장된 마이크를  
사용하여 음성 녹음이 가능합니다.

# MX-P3

Compact Visualizer  
for Video Conference.



## 상세 스펙표

제원	
파워 소스	DC5V
소비 전력	4.0W (USB단자 연결 시) 6.0W (HDMI/RGB 연결 시)
기기 규격	W13.5 x D3.2 x H11.9(펼쳤을 시) W11.4 x D3.2 x H0.9(접었을 시)
무게	460g
제공 케이블	USB 2.0 Type-C x 1

렌즈, 인터페이스 성능	
렌즈	F=2.0
프레임	30 fps at 4K, 60fps / 1080
CMOS 센서	13M 1/3.06"
확대	16x 디지털 Zoom
포커스	오토(원 버튼 세팅)
이미지 촬영 범위	14.7 x 11.1 (4:3)
EFFECTIVE PIXELS OF USB UVC. UAC MJPEG	USB 2.0 UVC / UAC H: 4160, V: 3120 @21fps H: 3840, V: 2160 @30fps H: 1920, V: 1080 @30fps
HDMI RGB	4K/1080/720P 1080P/XGA

기능	
밝기 기능	기능 지원 (7단계 조절)
이미지 회전	0° / 180°
SD 카드	표준형 SD 카드

### Support Tools-MX-P3 전용 멀티 커뮤니케이션 보드

MX-P3 전용 멀티-커뮤니케이션 보드를 통해 수기로 작성한 내용을 확대하여 전달할 수 있으며, 기기나 PC와 연결하여 프레젠테이션 참가자에게 공유할 수 있습니다.

사이즈: L 288 x W 390(mm) 무게: 280g



※해당 제품 별도 문의